

Guanto da saldatore Combi



Article number
64911282

EAN
4041095012246

Weight in kg
0,25

Customs number
42032910



Product details

- Cat. 2, EN 388 livello di prestazioni 1132- EN 407 / 12477 livello di prestazioni 413x3x.

Properties

Guanto da saldatore in una combinazione di pelle intera e crosta di vitello. Con risvolto lunghezza ca. 35 cm.

Benefits

- cuciture rinforzate*
- buon rapporto prezzo/prestazioni
- pelle robusta.

Remarks

EN 388 – protezione da danni meccanici
livello di prestazioni:

- Resistenza all'abrasione 0-4
- resistenza al taglio 0-5
- resistenza all'usura 0-4
- resistenza alla perforazione 0-4

EN 407 / 12477 – protezione da rischi termici

- Bruciature 0-4
- Calore da contatto 0-4
- Calore da convezione 0-4
- Calore da irraggiamento 0-4
- Sollecitazioni da leggeri spruzzi di metallo 0-4
- Sollecitazioni da grandi quantità di metallo liquido 0-4

***cucitura impunturata:**

Copertura, rinforzo di bordi / cuciture.

Application

Il guanto da saldatore Combi è particolarmente adatto alle saldature MIG/MAG (gas inerte / gas attivo).MIGMAG-S.